

090-002043-00502



• **Processen en functies**

- Elektrode lassen
- TIG-Liftarc-lassen
- Cel-karakteristiek
- Arcforce, hotstart, antistick
- Arcforce en hotstart instelbaar

• **Uw voordelen**

- Cellulose-elektroden: 100 % betrouwbare verticale naad
- Onbepaalde werking van de generator en aansluiting op lange netvoedingslijnen dankzij hoge netwerktoleranties
- Sterke, bouwplaatsbestendige constructie
- Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening
- Draagbaar, schouderbanden
- 5 m netvoedingskabel
- Ook beschikbaar met standaard nullastspanningsreductie (VRD) (volgens AS 1674.2-2003; IEC/DIN EN 60974-1 en GOCT 12.2 007.8)

Uitvoering	Pico 300 cel
Instelbereik lasstroom	10 A - 300 A
Inschakelduur 40 °C	300 A / 25 % 220 A / 60 % 170 A / 100 %
Nullastspanning	107 V
Netspanning	3 x 400 V
Toleranties	-25 % tot +20 %
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz
Aanbevolen generatorvermogen	16.3 kVA
Beveiligingsklasse	IP23
Keurmerk	CE UK EAC S
EMC-klasse	A
Afmetingen (L x B x H)	490 mm x 186 mm x 350 mm 19.3 inch x 7.3 inch x 13.8 inch
Gewicht	16.5 kg
Normen	NEN-EN-IEC 60974-1, -10 CL.A