

GEGEVENSBLAD

Taurus XQ 405 Basic D

090-005668-00001



- MIG/MAG-inverterlasapparaat met handmatige instelling van het arbeidspunt
- Perfecte MIG/MAG-lasnaden, ook bij lange laskabels
- Klik op XQ-proces voor meer informatie over onze high-tech MIG/MAG-vlambogen.  
- Ook geschikt voor elektrode lassen, TIG-lassen en gutsen
- Instelbare start- en eindkraterfuncties
- Traploos regelbare vlamboogdynamiek (smoorspoelwerking)
- **Uw voordelen**
 - Gasgekoeld of optioneel watergekoeld met koelmodule cool50
 - Er is geen extra netaansluiting van de koelmodule nodig. De module wordt gevoed via het lasapparaat
 - Stroombesparend dankzij hoog rendement en stand-byfunctie
 - Geschikt voor gebruik met lange slangpakketten
 - Eenvoudige gereedschapsloze verwisseling van de laspolariteit
 - Geïsoleerde draadruimte
 - Spatwaterbestending IP23
 - Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening en functietoorts (alleen Up/Down)
 - Uitstekende lastoortskoeling en daarmee een kostenbesparing bij toortsslijtageonderdelen door krachtige koelmodule

Uitvoering	Taurus XQ 405 Basic D
Instelbereik lasstroom	5 A - 400 A
Inschakelduur 40 °C	400 A / 60 %
	350 A / 100 %
Nullastspanning	82 V
Netspanning (af fabriek)	3 x 380 V - 400 V
Netspanning (mogelijk)	3 x 440 V - 480 V
Netwerktoleranties (af fabriek)	-25 % tot +20 %
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz
Aanbevolen generatorvermogen	23.2 kVA
Rendement	90 %
Opgenomen vermogen Pi	23 W
Beveiligingsklasse	IP23
Keurmerk	   
EMC-klasse	A
Afmetingen (L x B x H)	625 mm x 298 mm x 531 mm
	24.6 inch x 11.7 inch x 20.9 inch
Gewicht	39.4 kg / 86.9 lbs
Normen	NEN-EN-IEC 60974-1, -10 CLA

Configuratie

Artikelnr.	Benaming
090-005668-00000	Taurus XQ 405 Basic D. MIG/MAG-multiproces-lasapparaat, decompact, modulair
092-004121-00000	OW MCord 4 mm ² 5m. Netaansluitingskabel, 5 m
092-004322-00000	OW Cover. Geen besturing