

# GEGEVENSBLAD

## Taurus XQ 505 Basic D

090-005669-00001



- MIG/MAG-inverterlasapparaat met handmatige instelling van het arbeidspunt
- Perfecte MIG/MAG-lasnaden, ook bij lange laskabels
- Klik op XQ-proces voor meer informatie over onze high-tech MIG/MAG-vlambogen.  
- Ook geschikt voor elektrode lassen, TIG-lassen en gutsen
- Instelbare start- en eindkraterfuncties
- Traploos regelbare vlamboogdynamiek (smoorspoelwerking)
- **Uw voordelen**
  - Gasgekoeld of optioneel watergekoeld met koelmodule cool50
  - Er is geen extra netaansluiting van de koelmodule nodig. De module wordt gevoed via het lasapparaat
  - Stroombesparend dankzij hoog rendement en stand-byfunctie
  - Geschikt voor gebruik met lange slangpakketten
  - Eenvoudige gereedschapsloze verwisseling van de laspolariteit
  - Geïsoleerde draadruimte
  - Spatwaterbestending IP23
  - Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening en functietoorts (alleen Up/Down)
  - Uitstekende lastoortskoeling en daarmee een kostenbesparing bij toortsslijtageonderdelen door krachtige koelmodule

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitvoering                      | Taurus XQ 505 Basic D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Instelbereik lasstroom          | 5 A - 500 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Inschakelduur 40 °C             | 500 A / 40 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 | 430 A / 60 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 | 370 A / 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nullastspanning                 | 82 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Netspanning (af fabriek)        | 3 x 380 V - 400 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Netspanning (mogelijk)          | 3 x 440 V - 480 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Netwerktoleranties (af fabriek) | -25 % tot +20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Netfrequentie                   | 50 Hz / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aanbevolen generatorvermogen    | 33.2 kVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rendement                       | 90 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Opgenomen vermogen Pi           | 23 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beveiligingsklasse              | IP23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Keurmerk                        |     |
| EMC-klasse                      | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Afmetingen (L x B x H)          | 625 mm x 298 mm x 531 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 | 24.6 inch x 11.7 inch x 20.9 inch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gewicht                         | 42.7 kg / 94.2 lbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Normen                          | NEN-EN-IEC 60974-1, -10 CLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Configuratie

| Artikelnr.       | Benaming                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 090-005669-00000 | Taurus XQ 505 Basic D. MIG/MAG-multiproces-lasapparaat, decompact, modulair |
| 092-004121-00000 | OW MCord 4 mm <sup>2</sup> 5m. Netaansluitingskabel, 5 m                    |
| 092-004322-00000 | OW Cover. Geen besturing                                                    |