

GEGEVENSBLAD

Taurus XQ 505 Synergic D

090-005666-00001



- MIG/MAG-multiproces-lasapparaat, inclusief alle karakteristieken en lasprocessen, decompact
- Perfecte MIG/MAG-lasnaden, ook bij lange laskabels
- Synergic-éénknopsbesturing

all in

Geen extra aankoop van laskarakteristieken, alle laskarakteristieken voor deze apparaten type zijn af fabriek bij de levering inbegrepen

- Met de innovatieve EWM Synergic-karakteristieken rootArc® XQ, forceArc® XQ en superPuls
- Klik op XQ-proces voor meer informatie over onze high-tech MIG/MAG-vlambogen.  
- Met Synergic-karakteristieken voor MSG-standaardlassen van staal/CrNi/aluminium
- Synergic-karakteristieken voor gevulde draden
- Non Synergic-bedrijfsmodus voor handmatige instelling van lasparameters
- Ook geschikt voor elektrode lassen, TIG-lassen en gutsen
- Individueel instelbare programma's per JOB (lasopdracht)
- Instelbare start- en eindkraterfuncties
- Traploos regelbare vlamhoogdynamiek (smoorspoelwerking)
- **Uw voordelen**
 - Gasgekoeld of optioneel watergekoeld met koelmodule cool50
 - Er is geen extra netaansluiting van de koelmodule nodig. De module wordt gevoed via het lasapparaat
 - Drive XQ / Drive XQ IC 200 met zeer precieze, krachtige 4-rollenaandrijving EWM eFeed voor stabiele toevoer van alle massieve en gevulde draden
 - Stroombesparend dankzij hoog rendement en stand-byfunctie
 - Geschikt voor gebruik met lange slangpakketten
 - Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening en functietoorts
 - Eenvoudige gereedschapsloze verwisseling van de laspolariteit
 - Geïsoleerde draadruimte
 - Spatwaterbestending IP23
 - Optioneel te koppelen via geïntegreerde of externe gateway met de ewm Xnet-software
 - PC-interface voor software PC300 XQ
 - Uitstekende lastoortskoeling en daarmee een kostenbesparing bij toortsslijtageonderdelen door krachtige koelmodule
 - Gratis WPQR-pakket voor EN 1090-certificering tot EXC2 en van het lassen van ongelegeerde staalsoorten tot S355

GEGEVENSBLAD

Taurus XQ 505 Synergic D

Uitvoering	Taurus XQ 505 Synergic D
Instelbereik lasstroom	5 A - 500 A
Inschakelduur 40 °C	500 A / 40 %
	430 A / 60 %
	370 A / 100 %
Nullastspanning	82 V
Netspanning (af fabriek)	3 x 380 V - 400 V
Netspanning (mogelijk)	3 x 440 V - 480 V
Netwerktoleranties (af fabriek)	-25 % tot +20 %
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz
Aanbevolen generatorvermogen	33.2 kVA
Rendement	90 %
Opgenomen vermogen Pi	23 W
Beveiligingsklasse	IP23
Keurmerk	CE UK EAC S
EMC-klasse	A
Afmetingen (L x B x H)	625 mm x 298 mm x 531 mm
	24.6 inch x 11.7 inch x 20.9 inch
Gewicht	42.7 kg / 94.2 lbs
Normen	NEN-EN-IEC 60974-1, -10 CLA

Configuratie

Artikelnr.	Benaming
090-005666-00000	Taurus XQ 505 Synergic D. MIG/MAG-multiproces-lasapparaat, inclusief alle karakteristieken en lasprocessen, decompact,
092-004121-00000	OW MCord 4 mm ² 5m. Netaansluitingskabel, 5 m
092-004322-00000	OW Cover. Geen besturing