




- Compact inverterlasapparaat met Basic-bediening en geïntegreerde draadtoevoeraandrijving
- **Processen en functies**
- Handmatige tweeknopsbediening (lasspanning en draadtoevoersnelheid)
- Zonder meerprijs geschikt voor MSG-lassen van staal/CrNi/aluminium
- Zonder meerprijs geschikt voor elektrode lassen en gutsen
- Traploos regelbare vlamboogdynamiek (smoorspoelwerking)
- **Uw voordelen**
- Gasgekoeld of optioneel watergekoeld met koelmodule cool50
- Zeer precieze, krachtige 4-rollendraadtoevoeraandrijving EWM eFeed voor stabiele toevoer van alle massieve en gevulde draden
- Uitgerust met 1,0-1,2 mm UNI-rollen voor laag- en hooggelegeerd staal
- Draadspoeldiameter tot 300 mm/D300, 200 mm/D200 via adapter mogelijk
- Stroombesparend dankzij hoog rendement en stand-byfunctie
- Eenvoudige gereedschapsloze verwisseling van de laspolariteit
- Aardlekbewaking (PE-beveiliging)
- Spatwaterbestending IP23
- Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening en functietoorts
- Uitstekende toortskoeling en zodoende een kostenbesparing voor toortsslijtageonderdelen dankzij krachtige circulatiepomp en 5 liter-watertank (koelmodule cool50)
- **De leveringsomvang bevat alleen het lasapparaat. Overige componenten, zoals transportwagen en koelmodule kunt u in toebehoren selecteren!**

	MIG/MAG		Elektrode lassen		TIG	
Instelbereik lasstroom	5 A - 350 A				–	
Inschakelduur bij een omgevingstemp	40 °C	25 °C	40 °C	25 °C	40 °C	25 °C
40 %	350 A	–	350 A	–	350 A	–
45 %	–	350 A	–	350 A	–	350 A
60 %	300 A	320 A	300 A	320 A	300 A	320 A
100 %	270 A	290 A	270 A	290 A	270 A	290 A
Nullastspanning	79 V					
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz					
Netzekering (traag)	3 x 16 A					
Netspanning (toleranties)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)					
Max. aansluitvermogen	13.9 kVA		15 kVA		–	
Aanbevolen generatorvermogen	18.8 kVA		20.3 kVA		–	
cos φ	0.99					
Rendement	88 %					
Afmetingen apparaat lxbxh in mm	636 x 298 x 482					
Gewicht apparaat	36 kg					
EMC-klasse	A					
Isolatieklasse	H					
Beschermingsklasse	IP23					
Toestemmingen	S-keurmerk , CE-keurmerk , EAC-keurmerk					
Normen	NEN-EN-IEC 60974-1, -5, -10 CL.A					